

ドライブレコーダー DRY-ST5100d

ドライブレコーダー部門
三冠獲得!
品質満足度 No.1
お客様満足度 No.1
アフターフォロー満足度 No.1
実勢販売先：日本マーケティングリサーチ機構 / 調査期間：2018年9月期サイトのイメージ調査

2019-01

- 広角記録で取り逃しを防ぐ!
高画質×広角163°記録
- GPS、HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載



[LED式信号機でもしっかり記録] [地デジノイズ対策済]
東日本・西日本それぞれの周波数に対応 地デジ・カーナビに影響を与えないノイズ低減設計

駐車中も記録 [オプション]
動体検知機能搭載
200万画素 FULL HD 300万画素CMOS
映像鮮明化 HDR
GPS
G SENSOR
REC 常時録画
ワンタッチ記録
長時間録画
音声同時録音

電源直結コード付属 12V車専用 オープン価格
タイムスクラブロードサービス 対象製品

高画質×広角記録

■ 広角記録で取り逃しを防ぐ
● 視野角最大163°

視野角最大 163°

■ FULL HD録画
● 300万画素CMOSで高画質記録
高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。



■ フロントカメラにHDR(ハイダイナミックレンジ)搭載
● 白とびや黒つぶれを抑え、より鮮明に映像記録

日中天気の良い時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの出入り口等に生じる、「白とび」、夜間の撮影時に生じる「黒つぶれ」を抑え、より明瞭な映像を記録します。



当て逃げやイタズラに対応!

- 別売りオプションで駐車中も記録
- 別売の駐車記録用オプションを接続すると最大約12時間記録を行い、いたずらや当て逃げなどにも対応します。
- 動体検知機能・動きを検知した時だけ自動で記録
人や車などの動きを検知して記録を開始します。1分間映像に動きがなかった場合、自動で終了します。不要な記録を防げるので映像の確認がしやすく、またSDカードの消耗軽減にも有効です。
※常時録画・イベント記録との併用はできません。
 - 常時録画・駐車中を常に記録
 - イベント記録・衝撃を検知して記録
 - 駐車記録用オプション
別売品のマルチバッテリー、または電圧監視機能付電源ユニットをお求めください

安心機能

■ GPS搭載
● 日時・速度・走行軌跡などさまざまな情報も記録

事故時の位置・日時・速度情報なども残すことができます。パソコン用の専用ビューアソフトで、走行軌跡を見ることが可能です。

ビューアソフト表示イメージ
再生リスト
地図表示
表示エリア
ファイルコントロール
Gセンサーグラフ
走行速度メーター

■ Gセンサー記録
● 万が一の事故時でも、より確実に映像を記録

その他の機能

- 2.0インチTFT液晶搭載
パソコンで記録映像を確認しなくても、その場で最適なアングルに調節できます。
※取り付け画像はイメージのため、必要な配線を省略しています。
- バックアップ機能搭載
重大事故などで急に電源が断たれた場合、バックアップ機能により、現在記録中の映像の破損を防いで保存します。
- 画面自動OFF機能
運転中に画面が気になりません。
「30秒後」「3分後」「5分後」なしから設定可能。

■ 録画時間(目安)

	1080P HD	720P
32GB	約320分	約500分
16GB	約160分	約250分
8GB(付属)	約80分	約120分

※表は目安で絶対保証値ではありません。
※録画時間は、常時録画とイベント記録(Gセンサー記録とワンタッチ記録)の全ての録画時間の合計です。

● タイムスクラブ ロードサービス「カーレスキュー」1年間無料

- 機能・仕様
- 外形寸法: 60(幅) × 45(高さ) × 31(奥行)mm(突起除く) ※取付ブラケット装着時: 78(高さ)mm(テープ貼付・ガラス25°設置の場合)
 - 本体重量: 63g(microSDカード含む)
 - 記録媒体: microSDカード(8~32GB)8GB付属 ※Class10以上
 - カメラ
撮影素子: 300万画素カラーCMOS
視野角・レンズ画角: 対角163°、最大記録画角: 対角163°(水平138°、垂直66°)
 - 記録解像度: 1080P HD(1920 × 1080)/720P(1280 × 720) ● 録画ファイル構成: 1分単位
 - 音声: ON/OFF可能 ● フレームレート: 30(29.97)コマ/秒
 - 画像圧縮方式: MOV
 - 記録映像再生方法: 専用ビューアソフト(TypeE)※弊社HPよりダウンロード、Windows標準のWindowsMediaPlayer
 - 電源電圧: DC5V(DC12Vマイナスアース車専用) ● 消費電力: 5W ● 動作温度範囲: 0°C~+60°C
 - 付属品: 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 - 初期値: 解像度: 1080P HD 30FPS、音声録音: ON、Gセンサー記録: ON、Gセンサー感度(X/Y/Z): 1.0G、動体検知機能: OFF、上書きモード: 全て上書き、画面自動オフ: 常時ON
- 別売品
- 電圧監視機能付電源直結ユニット
OP-VMU01: 本体 6,000円 + 税
 - マルチバッテリー
OP-MB4000: 本体 23,000円 + 税
 - ACアダプター
OP-E368: 本体 3,000円 + 税
ご家庭で使用することができます。
- 商品コード: 71244 ● JANコード: 4968543712445 ● ITFコード: 24968543712449
● パッケージサイズ: 208(W) × 160(H) × 45(D)mm ● パッケージ重量: 約354g ● 入り数: 20個入
● カートンサイズ: 434(W) × 193(H) × 470(D)mm ● カートン重量: 約8.0kg