Yupıteru

ガラス・ スモーク

●7mロング

リア専用ドライブレコーダー SN-R11

ドライブレコーダー部門 **お客様満足度 No.1** アフターフォロー満足度 No.1

対象製品

2019-06

プライバシー

フィルム対応

シガープラグ コード付属

・スイッチ増設で映像を任意記録 オプション「外部スイッチユニット」増設可能

・昼夜を問わず鮮明に記録 STARVIS™搭載 200万画素CMOS採用

[LED式信号機対応] [地デジノイズ低減設計]

200万画素 200万画素CMOS 映像鮮明化 HDR





#ÊAN

^{視野角} 163

長時間録画

レンズ部可動式

特許 第4712858号

8GB 視野角 最163°

12V車専用 オープン価格

リアカメラで、万が一の状況を確実に記録

|広視野角カメラ



●200万画素FULL HDで高画質記録

高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。









■STARVIS搭載

●昼夜問わず鮮明に映像記録

高感度・高画質を実現する技術STARVISを使用。ヘッドライトの光源 がなくても、人や車を鮮明に記録できます。





スマートフォンやパソコンで詳細な記録を確認

●無線LAN、専用アプリ対応

スマートフォンやタブレットで、ドライブ レコーダーに記録した映像を、手もとで確 認できます。



無料専用アプリ DRY Remote TypeC

iOS 9/10/11/12 ※Intel Atom プロセッサ搭載 Android 5/6/7/8/9 モデルを除く (Google Play 対応) ※2019年6月現在



●PC 用ビューアソフト

位置・日時・速度情報や走行軌 跡を確認できます。

弊社 HP から無料でダウンロードできます



スイッチ増設で映像を任意記録

■[別売オプション] 外部スイッチユニット

醋 當 5

▶もしもの時に映像を任意で別保存。

通常、映像データは上書きを繰り返しています。 しかし、あおられた時など映像を残しておきた い場合は、このスイッチを押して、専用フォルダ に別保存していただけます。



もしもの時もしっかり記録

【HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

●白とびや黒つぶれを抑え、より鮮明な映像を記録

■GPS搭載

▶日時・速度・走行軌跡など(さまざまな情報も記録

■Gセンサー搭載

●万が一の事故時も、 より確実に映像を記録



事故 事故の前後を記録



その他の機能

●レンズ部可動式特許取得 [特許第4712858号]

ブラケット一体で スマートに取付け





- ※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略しています。
-)バックアップ機能搭載 ●地デジノイズ低減設計 ●LED式信号機対応
- ●タイムズクラブ ロードサービス「カーレスキュー」1 年間無料

■録画時間の目安

	1080P HD	720P
32GB	約320分	約460分
16GB	約160分	約230分
8GB (付属)	約80分	約115分

※値は目安で、絶対保証値ではありません。 ※録画時間は、常時録画とイベント記録(G センサー記録とワンタッチ記録)の全て の録画時間の合計です。

■機能・仕様

●外形寸法:96(幅)×37(直径)mm(実程職()※取付ブラケット装着時:57(高さ)mm(テーフルルトーセルテスルが繋を明着) ●本体重量:80g(microSDカード含む) ●記録媒体:microSDカード(8~32GB)8GB付属 ※Class10以上

撮影素子:200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)

撮影素子: 200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)
視野角: レンズ画角: 対角163°、最大記録画角: 対角163° (水平136°、垂直73°)
●記録解像度: 10800 PHO (1920 × 1080) /720P (1280 × 720)
●録画ファイル構成: 1分単位 ●音声: ON / OFF可能 ●フレームレート: 30コマ/秒 ●画像ファイル形式: MOV
●記録映像再生方法: PC 用ビューアソフト(弊社HPよりダウンロード)、専用アブリ(弊社HPよりダウンロード)、Windows標準のWindowsMediaPlayer
●電源電圧: DC5V (DC12Vマイナスアース車専用) ●消費電力: 5W ●動作温度範囲: 0°C~+60°C
●付馬品: 5Vコンパーター付シガーブラグコードコード(約7m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1) microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
●初期値: 解像度: 1080P HD、音声録音: ON、Gセンサー記録: ON、Gセンサー感度(X/Y/Z): 1.0G、ト書ミキーボ・全ケーまた・4~ケーまた・6~ケーまた。

上書きモード:全て上書き、

●AC アダプター OP-E368:本体 3,000 円 + 税 ご家庭で使用することができます。

●外部スイッチユニット OP-SW6:本体 5,000 円 + 税 もしもの時に映像を任意で別保存できます。

●商品コード:71282 ●JANコード:4968543712827 ●ITFコード:24968543712821 ●バッケージサイズ:208(W)×160(H)×55(D)mm ●パッケージ重量:約510g ●入り数:20個入 ●カートンサイズ:434(W)×193(H)×575(D)mm ●カートン重量:約10.4kg ●管理No.:J-268